Terasy z dreva

Kombinácia účelovej výsadby s kameňom a drevom v záhradách tvoria od nepamäti harmonický celok používaný na relaxáciu a oddych.

Vzhľadom na vlastnosti dreva ako sú estetickosť, príjemnosť na dotyk a vôňu, ekologickú nezávadnosť je použitie dreva vhodné v akejkoľvek forme. Tieto jeho vlastnosti lastnosti z neho robia materiál priam ideálny na opracovanie a využitie v záhrade bez ohľadu na to, či ide o populárne drevené terasy, móla napojené na jazierko alebo bazén, drobné záhradné stavby ako domčeky, altánky alebo pergoly, záhradný nábytok alebo okrasné truhlíky obsadené kvetinami alebo kríkmi.

Móda voľných vyvýšených terás z dreva historicky požívaných v Číne, tichomorí, škandinávii k nám v posledných rokoch preniká stále výraznejšie. Tvoria harmonické prepojenie interiéru s exteriérom opticky a aj pocitovo. Veď vybehnúť naboso z domu do záhrady alebo vystúpiť z bazénu bosou mokrou nohou na príjemnú drevenú terasu je totiž určite príjemnejšie ako na betónovu alebo štrkovú podlahu .

Konštrukčným základom drevenej terasy je konštrukcia, tvorená konštrukčnými hranolmi, ktoré jej plochu zdvihnú od terénu a zamedzia tak ich priamemu kontaktu so zemou. Medzera, ktorá vzninke medzi terasou a terénom zaručí priebežné odvetrávanie materiálu. Vhodným podložím pod terasu y dreva je štrkové lôžko, ktoré umožnuje učinné odvodnenie podkladu v prípade silných dažďov. Takáto pomerne jednoduchá konštrukcia umožnuje kreatívnym realizátorom pohrať sa s členitosťou a tvarom terasy. V prípade potreby nám to umožnuje tvarovo a výškovo zvýrazniť jednotlivé prvky.

Vlastnú plochu terasy z dreva tvoria zvyčajne profilované drevené dosky, či už pravidelne poukladaných vedľa seba, alebo tvoriacich rôzne veľké štvorce, alebo obdĺžniky. Jednotlivé terasové dosky sa ukladajú vedľa seba s dodržaním 3 – 5 mm dilatačnej spáry. Táto medzera umožnuje doskám meniť šírku v závislosti na vlhkosti a zároveň umožnuje plynulý odtok dažďovej vody. Terasu pri určitej dávke zručnosti dokážeme uložiť aj svojpomocne.

Kotvenie terasových dosiek ku konštrukcii je možná realizovať skrutkami, lepením alebo tzv. krytými klikovými spojmi. Najjednoduhšie a zároveň najspoľahlivejšie kotvenie je skrutkami, pričom je potrebné použiť nerezové skrutky. Bežné pozinkované alebo inak povrchovo upravené skrutky časom oxidujú, hrdyavejú a nakoniec sa uvolňujú.

Pri použití dreva na stavbu terasy záleží len na nás, ake drevo použijeme. Tropické dreviny ako Cumaru, Ipe, Iroko, merbau, Massaranduba, Bangkirai, Teak sú veľmi trvanlivé a rozmerovo veľmi stále. Tieto dreviny boli historicky vytriedené ako najvhodnejšie a viac menej ideálne pre použitie na terasy. Tieto ich vlastnosti nevyžadujú dodatočné špeciálne ošetrovanie a budú slúžiť k svojmu účelu pár desiatok rokov. Drevo z exotických druhov stromov je zvyčajne omnoho krajšie a obohacuje terasu nezvyčajnou texturou, odlišnou od domácich druhov.

V prípade domácich drevín je potrebné počítať s kratšou životnosťou a výrazným zosychaním dreva. Preto je dobre tieto materiály kvalitne ošetriť, aby sme tieto nevhodné vlastnosti do určitej mieri upravili. Pri použití dreva je nutné rátať s postupnými farebnými zmenami, ktoré sú vyvolané pôsobením slnečného žiarenia. Zmena farby je od povodnej hnedej k typickej patine. Tieto zmeny je možne upravit pomocou naolejovania. Intenzita olejovania je závisla na polohe, prekrytí a orienácii terasy a je subjektívna.